

API, MCP, A2A: comment un agent se connecte-t-il?

Ces interfaces couvrent des relations différentes. La connexion s'examine avec l'identité et les actions réellement autorisées.

o1	API	Une interface définie pour demander un service ou accéder à des données.
o2	MCP	Un protocole permettant à une application IA de découvrir et utiliser les outils, ressources ou prompts d'un serveur.
o3	A2A	Un protocole d'échange et de collaboration sur des tâches entre systèmes d'agents.
o4	Identité et permissions	Déterminer qui fait la demande, ce qu'il peut faire et comment révoquer l'accès.

Une connexion par protocole n'autorise pas à elle seule une action métier. Authentification, périmètres de données et règles de validation restent dans l'architecture.

Explications complètes et sources sur voce.life

API, MCP, A2A: comment un agent se connecte-t-il?

OI

API

Une interface définie pour demander un service ou accéder à des données.

API, MCP, A2A: comment un agent se connecte-t-il?

O2

MCP

Un protocole permettant à une application IA de découvrir et utiliser les outils, ressources ou prompts d'un serveur.

API, MCP, A2A: comment un agent se connecte-t-il?

03

A2A

Un protocole d'échange et de collaboration sur des tâches entre systèmes d'agents.

API, MCP, A2A: comment un agent se connecte-t-il?

O4

Identité et permissions

Déterminer qui fait la demande, ce qu'il peut faire et comment révoquer l'accès.

API, MCP, A2A: comment un agent se connecte-t-il?

Une connexion par protocole n'autorise pas à elle seule une action métier. Authentification, périmètres de données et règles de validation restent dans l'architecture.

[Lire le référentiel d'architecture](#)

[Explorer la gouvernance IA](#)

[Explications complètes et sources sur voce.life](#)