

API, MCP, A2A: come si connette un agente?

Queste interfacce riguardano relazioni diverse. La connessione va esaminata insieme all'identità e alle azioni effettivamente autorizzate.

-
- | | | |
|----|-----|--|
| 01 | API | Un'interfaccia definita per richiedere un servizio o accedere ai dati. |
|----|-----|--|
-
- | | | |
|----|-----|---|
| 02 | MCP | Un protocollo che permette a un'applicazione IA di scoprire e usare strumenti, risorse o prompt di un server. |
|----|-----|---|
-
- | | | |
|----|-----|--|
| 03 | A2A | Un protocollo per scambi e collaborazione su attività tra sistemi di agenti. |
|----|-----|--|
-
- | | | |
|----|---------------------|---|
| 04 | Identità e permessi | Stabilire chi fa la richiesta, che cosa può fare e come revocare l'accesso. |
|----|---------------------|---|
-

Una connessione tramite protocollo non autorizza da sola un'azione operativa. Autenticazione, perimetri dei dati e regole di approvazione restano parte dell'architettura.

Spiegazioni complete e fonti su voce.life

API, MCP, A2A: come si connette un agente?

OI

API

Un'interfaccia definita per richiedere un servizio o accedere ai dati.

API, MCP, A2A: come si connette un agente?

O2

MCP

Un protocollo che permette a un'applicazione IA di scoprire e usare strumenti, risorse o prompt di un server.

API, MCP, A2A: come si connette un agente?

03

A2A

Un protocollo per scambi e collaborazione su attività tra sistemi di agenti.

API, MCP, A2A: come si connette un agente?

O4

Identità e permessi

Stabilire chi fa la richiesta, che cosa può fare e come revocare l'accesso.

API, MCP, A2A: come si connette un agente?

Una connessione tramite protocollo non autorizza da sola un'azione operativa. Autenticazione, perimetri dei dati e regole di approvazione restano parte dell'architettura.

[Leggi il riferimento di architettura](#)

[Esplora la governance IA](#)

[Spiegazioni complete e fonti su voce.life](#)